KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr KDWU/TUBO/01/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa	Bateria umywalkowa bezdotykowa podtynkowa STELLMAN® TUBO, chrom
2. Oznaczenie typu	TUBO 7165, seria 7000 - wersja chromowana, przepływ około 3 l/min przy 3 bar, z ogranicznikiem/perlatorem.
3. Zamierzone zastosowanie	Podawanie wody do umywalki z uruchamianiem czujnikiem zbliżeniowym. Montaż ścienny podtynkowy; doprowadzenie wody wcześniej zmieszanej.
4. Producent / miejsce produkcji	FHU UNIKAT EWA TROJANOWSKA ul. Skarbka z Gór 138 lok. U8, 03-287 Warszawa NIP 5821514004; REGON 147021287 Własna marka: STELLMAN. Produkcja: Chiny. Lokalizacja zakładu: nie podano.
5. Upoważniony przedstawiciel	Nie wskazano odrębnego przedstawiciela. FHU UNIKAT EWA TROJANOWSKA występuje jako producent pod własną marką.
6. Krajowy system oceny	4 - dla wskazanego zastosowania; grupa 29, pozostałe zastosowania (załącznik nr 1, Dz.U. 2023 poz. 873).
7a. Polska Norma wyrobu	PN-EN 15091:2024-08 - Armatura sanitarna. Armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie.
Jednostka / laboratorium	Nie wskazano.
7b. Krajowa ocena techniczna	Nie dotyczy - jako krajową specyfikację techniczną zastosowano Polską Normę wyrobu wskazaną w pkt 7a.

8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicza charakterystyka	Właściwość / status	Uwagi
Materiały - kontakt z wodą	Spełnia wymagania higieniczne dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi i ciepłą wodą użytkową.	Po montażu i dłuższej przerwie w użytkowaniu przepłukać baterię silnym strumieniem wody.
Powierzchnie zewnętrzne	Chrom połysk; wynik oceny powłoki: nie określono.	Pkt 4.3.2; odniesienie do EN 248.
Ochrona przed przepływem zwrotnym	Swobodny wypływ; wylot min. 180 mm nad krawędzią umywalki, misa min. 100 mm głębokości. Wynik oceny zabezpieczenia: nie określono.	Pkt 4.5. Warunek montażu: swobodny wypływ z przerwą powietrzną.
Szczelność	Spełnia wymagania PN-EN 15091:2024-08, pkt 4.7.	Pkt 4.7.
Wytrzymałość pod ciśnieniem	Spełnia wymagania pkt 4.8 PN-EN 15091:2024-08.	PN-EN 15091:2024-08.
Właściwości hydrauliczne	Około 3 l/min (0,05 l/s) przy 3 bar (0,3 MPa), z ogranicznikiem/perlatorem.	Klasy literowej nie ustalono.
Ograniczenie uderzeń hydraulicznych	Spełnia: średni przyrost ciśnienia z trzech prób przy zamykaniu ≤ 0,3 MPa (3 bar), przy ciśnieniu statycznym 0,5 MPa (5 bar).	PN-EN 15091:2024-08, pkt 5.4; warunki badania normowego.
Trwałość działania	Spełnia wymagania pkt 5.5 PN-EN 15091:2024-08.	PN-EN 15091:2024-08.
Właściwości akustyczne	Grupa II.	Grupa akustyczna.
Bezpieczeństwo elektryczne i użytkowe	Stopień ochrony puszki z elektroniką: IPX4. Wynik oceny bezpieczeństwa elektrycznego oraz stopień ochrony zasilacza: nie określono.	Pkt 4.6; zasilanie 230 V przez zasilacz 6 V DC, alternatywnie 4 × AA.
Wymiary	Długość 255 mm, korpus Ø35 mm, rozeta Ø64 mm, przyłącze G 1/2.	Wynik pełnej oceny wg pkt 5.2: nie określono.

9. OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta: Ewa Trojanowska, właścicielka.
Miejsce i data: Warszawa, 17.11.2025.
Podpis i pieczęć:

FHU UNIKAT Ewa Trojanowska
ul. Skarbka z Gór 138 lok. U 8
03-287 Warszawa
NIP: 5821514004
taniezlkewozmywaki.pl

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ciśnienie robocze 1,5-5 bar; graniczne ciśnienie według przekazanej tabeli 0,5-10 bar; temperatura maksymalna 55°C. Zasilacz w komplecie; 4 × AA w puszce jako alternatywne zasilanie. Jeden wężyk długości 125 cm. Montaż ścienny podtynkowy.